



Kap-/geringssåg, eldriven

- Elu PS 274

Stopp/Nödstopp

- Släpp ON/OFF-brytaren. Bryt elanslutningen.

Kontrollera före start

- Anslut utrustning för dammbekämpning.
- Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- Klinga: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.
- Skyddsskåpa: oskadad och fungerande.



Skyddsfunktioner

- Klingskydd

Användningsområde

- Trä.

Start

- Anslut elen. Tryck in ON/OFF brytaren, tryck samtidigt in spärren för främre klingskydd och såghuvud.

Tillsyn/Inspektion

- Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- Rör inte klingan förrän den slutat rotera.
- Vassa verktyg. Använd handskar vid byte.
- Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- Sågbordet ska stå stabilt på plant underlag.
- Håll arbetsplatsen ren och i ordning.
- Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före vridning av sågklingan.
- Skyddsskåpan ska vara monterad så länge arbete pågår.
- Använd om möjligt punktutslut, annars luftrenare.
- Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.

Ergonomi

- Stå stadigt.
- Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Buller



Damm



Vibrationer

Buller

- 89,7 db(A) ljudtryck - 97,7 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- 3D-värde hand-/armvibrationer: 5 m/s²
- Arbetstid insats: ca 02:00 h
- Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.8 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- Drift: 1-fas 230 V
- Vikt: 15,5 kg
- Klingdiameter: 216 mm
- Effekt: 1200 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 89/392/EEG. Framtagen av Rentalföretagen