



Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Alligatorsåg, handhållen, eldriven

- ▶ DeWalt DW 393

Stopp/Nödstopp

- ▶ Släpp ON/OFF-knappen.

Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Sågblad: av rätt typ, oskadat och riktigt monterat.
- ▶ Anslut utrustning för dammbekämpning.
- ▶ Främre handtag: riktigt monterat.



Skyddsfunktioner

- ▶ Dubbelisolerad

Användningsområde

- ▶ Lättbetong, lecablock, spånskiva, plywood, gipsskiva och trä

Start

- ▶ Anslut elen. Tryck in startspärren, tryck sedan in ON/OFF-knappen.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Vassa verktyg. Använd handskar vid byte.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Spänn fast och fixera lösa arbetsstycken.
- ▶ Sågbladet ska vara i rörelse när det förs mot arbetsstycket.
- ▶ Använd inte högre anpressningstryck än nödvändigt.
- ▶ Undvik att såga med sågbladets nosen.
- ▶ Stäng alltid av maskinen innan du lämnar den.
- ▶ Sågbladsskyddet ska sättas på sågbladet när maskinen inte används.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Undvik att arbeta med böjd, vriden eller sträckt kroppsställning.



Buller



Damm



Vibrationer

Buller

- ▶ 96 db(A) ljudtryck - 109 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 6,4 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 01:10 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 04:50 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



1.4 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: 1-fas 230 V
- ▶ Svärdlängd: 42,5 cm
- ▶ Vikt: 4,2 kg
- ▶ Effekt: 1350 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 98/37/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Stanley Black & Decker Sweden AB.