

Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år



Golvsåg, hjulburen, eldriven

- ▶ Husqvarna FS 700 EX

Stopp/Nödstopp

- ▶ Vrid strömbrytaren till OFF-läge. Bryt elanslutningen.

Kontrollera före start

- ▶ Strömbrytaren: i OFF-läge när elen ansluts.
- ▶ Klinga: av rätt typ, oskadad och riktigt monterad.
- ▶ Klingskydd, rotationsriktning och nödstopp.
- ▶ Anslut vattenslangen/fyll vatten i tanken vid våtsågning.
- ▶ Maskinen ska vara säkert uppställd och bromsad.



Skyddsfunktioner

- ▶ Nödstoppsknapp, klingskydd

Användningsområde

- ▶ Asfalt, betong.

Start

- ▶ Anslut elen. Vrid strömbrytaren så att den pekar mot den lampan som lyser.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Stäng av maskinen och bryt elanslutningen före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Rör inte klingan förrän den slutat rotera.
- ▶ Vassa verktyg. Använd handskar vid byte.
- ▶ Håll maskinen ren.

Säker användning/Risikanalys

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Spärra av arbetsområdet. Säkra arbetsytan.
- ▶ Se till att det inte finns några el- eller gasledningar där arbetet ska utföras.
- ▶ Klingskyddet ska vara monterat så länge arbete pågår.
- ▶ Vattna om möjligt mot damm, använd annars andningsskydd.
- ▶ Kabeln ska hållas borta från maskinens arbetsområde.
- ▶ Stäng alltid av maskinen och lås klingan mot rotation vid förflyttning på arbetsplatsen.
- ▶ Klingan måste tas bort vid lyft, lastning, lossning och transport på arbetsplatsen.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.
- ▶ Justera om möjligt maskinens handtag så det passar dig.



Buller

- ▶ 93 db(A) ljudtryck - 115 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: < 2.5 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 08:00 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.2 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drift: 3-fas 400 V
- ▶ Max klingdiameter: 725 mm
- ▶ Max skärdjup: 298 mm
- ▶ Vikt: 155 kg
- ▶ Effekt: 7500 W

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen