



Läs innan användning

För utbildade användare över 18 år

Kedjesåg, förbränningsmotordriven

- ▶ Husqvarna 353 G E-tech

Kunskapskrav

- ▶ Dokumenterad utbildning krävs motsvarande de arbetsuppgifter som skall utföras, med godkänt teoretiskt och praktiskt prov. Se AFS 2012:1 Användning av motorkedjesågar och röjsågar.
- ▶ Arbete med motorkedjesåg från arbetsplattform kräver tilläggsutbildning.

Stopp/Nödstopp

- ▶ Ställ stoppvredet i läge 0.

Kontrollera före start

- ▶ Kedjebromsen, om maskinen har sådan, ska vara tillslagen.



Skyddsfunktioner

- ▶ Kedjebroms med kastskydd, kedjefångare, högerhandsskydd, gasreglagespärr

Användningsområde

- ▶ Trä.

Start

- ▶ Ställ choken i startläge, stoppkontakten skall då automatiskt ställas i startposition. Tryck på air-purgen. Tryck in dekompenventilen. Dra i startsnöret. När motorn tändes tryck in chokereglaget och dra i snöret igen.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Daglig tillsyn - se anvisningar i PSI+.
- ▶ Stäng av maskinen och ta av tändhatten före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Sågkedjan ska kontrolleras fortlöpande under arbetet.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.

Säker användning/Risikanalyt

- ▶ Minimera dammet! Asbest-, kvarts- och trädam kan leda till silikos, KOL, hjärt- och kärlsjukdomar och cancer.
- ▶ Personlig skyddsutrustning med sågningsskydd.
- ▶ Sätt upp varningsskyltar vid inträdet till arbetsområdet.
- ▶ Får bara användas från markplan, fast våningsplan, arbetsplattform eller byggnadsställning.
- ▶ Stäng alltid av maskinen vid förflyttning.

Ergonomi

- ▶ Håll maskinen med båda händerna. Stå stadigt.
- ▶ Sänk axlarna. Håll överarmarna så nära kroppen som möjligt.



Skyddsfunktioner

- ▶ Kedjebroms med kastskydd, kedjefångare, högerhandsskydd, gasreglagespärr

Användningsområde

- ▶ Trä.

Start

- ▶ Ställ choken i startläge, stoppkontakten skall då automatiskt ställas i startposition. Tryck på air-purgen. Tryck in dekompenventilen. Dra i startsnöret. När motorn tändes tryck in chokereglaget och dra i snöret igen.

Tillsyn/Inspektion

- ▶ Daglig tillsyn - se anvisningar i PSI+.
- ▶ Stäng av maskinen och ta av tändhatten före all tillsyn/inspektion.
- ▶ Sågkedjan ska kontrolleras fortlöpande under arbetet.
- ▶ Skydda hud och ögon vid påfyllning av bränsle och oljor.

Buller

- ▶ 111 db(A) ljudtryck - 112 db(A) ljudeffekt

Vibrationer

- ▶ 3D-värde hand-/armvibrationer: 3,2 m/s²
- ▶ Arbetstid insats: ca 04:50 h
- ▶ Arbetstid gräns: ca 08:00 h
- ▶ Vibrationer ökar risken för hörselskador, vita fingrar, samt nerv- och muskelpåverkan.



0.3 Poäng per minut

Insats: Max 100 poäng per dag

Gräns: Max 400 poäng per dag

Tekniska data

- ▶ Drivmedel: 2% oljeblandad alkylatbensin
- ▶ Vikt: 5,1 kg
- ▶ Svärdlängd: 33-50 cm
- ▶ Effekt: 2,4 kW

OBS! PSI Personlig säkerhetsintroduktion är ett komplement till, och ersätter inte, tillverkarens manual enligt 2006/42/EG. Framtagen av Rentalföretagen i samarbete med Husqvarna Construction Products.